



Malla Sombra Monofilamento 50%

- **Materia prima:**
Poliétileno de Alta Densidad (HDPE)
- **Material del tejido:**
Monofilamento con agentes protectores contra la degradación solar.
- **N° de hilos:** Urdimbre 6 y Trama 9
- **Denier:** 600
- **Resistencia UV:** 720 Klys (5 años)
- **Color:** Negro
- **Sombreo:**
Negro 50% ($\pm 7\%$)
- **Resistencia Malla:**
95 kg Fuerza Urdimbre ($\pm 10\%$) en 10x45 cm.
75 kg Fuerza Trama ($\pm 10\%$) en 10x45 cm.

Características	Experimental	Mínimo	Máximo	Unidad	Método Ensayo
Calibre del hilo	0.27	- 0.01	+ 0.01	Mm	Micrómetro
Peso Total	100	- 5%	+ 5%	g/m ²	Báscula

DESCRIPCIÓN

La Malla Sombra Monofilamento brinda una sombreado controlado y uniforme, reduciendo la temperatura y exposición directa a los rayos del sol. Es utilizada para sombrear con una excelente resistencia mecánica y solar.

Se utiliza para dar sombreado en macro túneles, así como para proteger cultivos contra el granizo. También conocida como paño de sombra. Es ideal para instalar en pabellones, comedores, empaques agrícolas, estacionamientos, cocheras y patios.

GARANTÍA

Para garantizar la durabilidad de la malla es importante:

- Que sean colocadas por personal calificado.
- Evitar el rozamiento de esquinas o metales filosos.
- Tomar en cuenta no tensar en exceso la malla.
- No recargar objetos sobre la malla.
- Almacenar el producto bajo techo, protegido del sol y la lluvia.
- * Queda excluida la garantía por daños sufridos por fenómenos naturales.

ANCHOS ESTÁNDAR DISPONIBLES (MTS)

| 3.70 |